

היתר מספר 896 לסמן מצרך בתו-תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953
מעניק בזה ל:

איטונג בע"מ פרדס חנה

פרדס חנה

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים המפורטים להלן:

יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 268
מהדורה מרץ 2017

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל.



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2018



אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל

18/ 4/2018

תל-אביב

דף מספר: 1

נספח א להיתר: 896

מפעל : איטונג בע"מ פרדס חנה

פרדס חנה

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

- דגמים : 1 . שם מסחרי: "איטונג תקרה"
 קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס
 צפיפות ברוטו מקסימלית ביבש: 400 ק"ג/מ"ק
 מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
 0.108 ווט/מימעלה
- 2 . שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד פרימיום"
 קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס
 צפיפות ברוטו ביבש: 230 ק"ג/מ"ק
 מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
 0.066 ווט/מימעלה
- 3 . שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד אקסטרה"
 קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 1.0 מגפ"ס
 צפיפות ברוטו ביבש: 280 ק"ג/מ"ק
 מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
 0.074 ווט/מימעלה
- 4 . שם מסחרי: "איטונג בנייה"
 קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.5 מגפ"ס
 צפיפות ברוטו ביבש: 400 ק"ג/מ"ק
 מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
 0.109 ווט/מימעלה
- 5 . שם מסחרי: "איטונג מחיצה"
 קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.7 מגפ"ס
 צפיפות ברוטו ביבש: 480 ק"ג/מ"ק
 מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
 0.121 ווט/מימעלה



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2018



אילן כרמית
 מ"מ מנכ"ל

18/ 4/2018

תל-אביב

מת"י מכון התקנים הישראלי

דף מספר: 2

נספח א להיתר: 896

מפעל : איטונג בע"מ פרדס חנה

פרדס חנה

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

- דגמים : 6 . שם מסחרי: "איטונג לבנייה נושאת וחיפוי אבן בהדבקה"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 4.0 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 580 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.152 ווט/מימעה
7 . שם מסחרי: "איטונג אקוסטי"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM
חוזק ממוצע 4.3 מגפ"ס
צפיפות ברוטו מינימלית ביבש: 650 ק"ג/מ"ק



תוקף ההיתר עד יום 31/12/2018

אילן כרמית
מ"מ מנכ"ל

18/ 4/2018

תל-אביב