

This file has been cleaned of potential threats.

If you confirm that the file is coming from a trusted source, you can send the following SHA-256 hash value to your admin for the original file.

758cab05ae737553cd97f7c7172c34ba7516ef91c6ee2eb84029553d3626c026

To view the reconstructed contents, please SCROLL DOWN to next page.

היתר מספר 2645 לסמן מצרך בתו תקן

מכון התקנים הישראלי, בתוקף סמכותו לפי סעיף 11(ב) לחוק התקנים התשי"ג 1953 מעניק בזה ל:

איטונג בע"מ אשקלון

האומן 3, א.ת. דרומי, אשקלון, ישראל

את הרשות לסמן בתו תקן את המצרכים שחל עליהם התקן שלהלן:
יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

רשימת דגמים מצורפת

מצרכים אלה מיוצרים לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 268 מהדורה מרץ 2017

היתר זה ניתן בכפיפות לתנאים שבתקנות התקנים (תו-תקן וסימן השגחה), התשמ"ב 1982 ולתנאים שהחליטה עליהם ועדת ההיתרים, המהווים חלק בלתי נפרד מהיתר זה. היתר זה אינו גורע מכל חובה, או הוראה אחרת, המוטלת על פי דין על המצרכים הנ"ל. ההיתר הוא רכוש מת"י. לברור תוקף ההיתר ניתן לסרוק את הברקוד, או להיכנס לאתר מכון התקנים הישראלי www.sii.org.il

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



ח.פ. 511212615

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 1 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 2645 מפעל: איטונג בע"מ אשקלון

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

דגמים:

1. שם מסחרי: "איטונג תקרה"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס
צפיפות ברוטו מקסימלית ביבש: 400 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.108 ווט/מ'מעלה
2. שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד פרימיום"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 0.8 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 230 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.066 ווט/מ'מעלה
3. שם מסחרי: "לוח איטונג לבידוד אקסטרה"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 1.0 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 280 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.074 ווט/מ'מעלה
4. שם מסחרי: "איטונג בנייה"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.5 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 400 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.109 ווט/מ'מעלה

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 511212615

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021

עמוד 2 מתוך 3



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701

נספח א' להיתר: 2645 מפעל: איטונג בע"מ אשקלון

מצרכים: יחידות בני מבטון תאי מאושפר באוטוקלב

5. שם מסחרי: "איטונג מחיצה"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 2.7 מגפ"ס
צפיפות ברוטו מקסימלית ביבש: 480 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.121 ווט/מ'מעלה
6. שם מסחרי: "איטונג לבנייה נושאת וחיפוי אבן בהדבקה"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM, חוזק ממוצע 4.0 מגפ"ס
צפיפות ברוטו ביבש: 580 ק"ג/מ"ק
מוליכות תרמית (LAMDA10) במצב יבש בתנור:
0.152 ווט/מ'מעלה
7. שם מסחרי: "איטונג אקוסטי"
קטגוריית סיבולות ממדיות: GPLM
חוזק ממוצע 4.3 מגפ"ס
צפיפות ברוטו מינימלית ביבש: 650 ק"ג/מ"ק



מכון התקנים הישראלי

תוקף ההיתר עד יום 31/12/2021


ד"ר גלעד גולוב
מנכ"ל



פ.ח. 511212615

תחילת תוקף היתר: 01/01/2021



מכון התקנים הישראלי
רחוב חיים לבנון 42,
תל-אביב 6997701