

# שפכטל איטונג צמנטי

## איטונג מציגה


שפכטל אקרילי חדש, ליישום ישירות על גבי קיר איטונג צמנטי ללא צורך בשכבת טיח. השפכטל מאפשר קבלת קיר חלק ולבן המוכן לצבע, בשתי שכבות בלבד!



שעות  
ייבוש



גוון לבן  
צחור



עובי  
3-6 מ"מ



מוכן לשימוש -  
משחה

מתאים ליישום על גבי בטון



יישום מהיר וקל בהתזה או במריחה ידנית, כ-700 מ"ר ליום בהתזה



אין צורך בפריימר ואין צורך בשיוף



קל ונוח להחלקה יוצר גימור מושלם



# הוראות יישום שפכטל איטונג צמנטי

החומר מגיע מוכן, אין צורך בהכנה בשטח. לפני שכבה ראשונה יש לוודא שהקיר יבש ונקי



1

יש למלא חורים ומישקים בין הבלוקים בטיח גבס



2

יש ליישם רשת אינטרגלס באמצעות טיח גבס, על האזורים בהם יושם פוליאוריתן, וכן על חריצות חשמל וסגירת חורים, ולהמתין לייבוש



3

מומלץ ליישם פינות "0" ממתכת בפינות פנימיות וחיצוניות. יישום יד ראשונה בעזרת מכונת התזה או ע"י מריחה ידנית, עובי שכבה בין 0.1-3 מ"מ לפי הצורך



4

לאחר יישום השכבות ניתן להחליק בעזרת מרית פח. המתנה לייבוש בין שכבות כ- 24 שעות



5

יישום יד שניה בהתזה או במריחה ידנית, ניתן להחליק בעזרת מרית פח



6

לקבלת מראה חלק במיוחד ניתן להחליק לאחר ייבוש חלקי בעזרת מרית ספוג ומיד לאחריה הידוק במרית פח

עם שפכטל איטונג מתקבל מראה קיר חלק ולבן במיוחד בגימור מושלם

