

טיט משופר לאיטונג

מיועד לבניה והדבקה של כל מוצרי איטונג, בלוקים על סוגיהם השונים.

הוראות השימוש :

1. נקה את התשתית מאבק , לכלוך ושאריות בעזרת מברשת או מים.
 2. יש להוסיף 5-6 ליטר מים לשק 25 ק"ג טיט משופר לאיטונג ולערבב היטב. יש להמתין כ- 10 דקות ולערבב שנית לפני תחילת היישום. זמן עבירות התערובת כשעתיים (כאשר נשמר במקום מוצל).
 3. יש למרוח שתי שורות טיט משופר על המישקים האנכיים והאופקיים של הבלוק על מנת לכסות לפחות 50% משטח הפנים, ניתן לחילופין למרוח את כל שטח הפנים עם כף משוננת בעובי מינימלי של 3 מ"מ.
- לאחר מריחת הטיט יש להניח את הבלוק ולהביא למקום בהזזה תוך כדי הידוק ולחיצה.

הערות :

- בזמן הבניה יש לערבב את התערובת מזמן לזמן ללא הוספת מים.
- יש להקפיד על פילוס השורה הראשונה באמצעות טיט לפילוס.

צריכה : שק 25 ק"ג טיט משופר לאיטונג מתאים להדבקה כ- 1 מ"ק בלוקי איטונג.

אזהרות :

- אין להשתמש בחומר שהתייבש.
- אין להוסיף מים לתערובת שהחלה להתייבש.
- אין להשתמש בחומר מתחת לטמפ' של 5°C

ניקוי הכלים : במים זורמים כל עוד החומר רטוב.

חיי מדף : במקום מוצל ויבש עד 6 חודשים מתאריך הייצור.